Московская область, Одинцовский район,
г. Одинцово, ул. Баковская, д.16, офис 7, 143005
Тел.: +7 (495) 221-83-33, 221-84-44
info@sklad.ru, www.sklad.ru

**Коммерческое предложение от 09.05.2024**

# Самоходный штабелер GROS CDD16-950 с платформой (1.6 т) с мачтой 5.0 м

## Цена с НДС: по запросу *

* Цена в рублях рассчитана по курсу ЦБ РФ на дату составления коммерческого предложения
**Оплата:** в рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты
**Гарантия:** 12 месяцев или 1200 м/ч наработки (что наступит ранее).
**Сроки поставки:** уточняйте
**Условия оплаты:** 100% предоплата / Лизинг / Аккредитив

**Основные плюсы лизинга от компании «Склад.ру»**

- Возмещение НДС 20%. Экономия на налоге на прибыль 20%.
- Аванс от 10%. Срок лизинга до 5 лет.
- Быстрое оформление. Заключены партнерские соглашения с лизинговыми компаниями.

**Производитель**

HELI
ANHUI HELI CO., LTD.

- Вилочные погрузчики и складская техника GROS произведены на заводе ANHUI HELI CO., LTD., который основан в 1958 году.
- Компания HELI занимает №1 место в Китае и №8 место в мире по объему продаж погрузчиков.
- Объем выпускаемой техники - более 240 000 погрузчиков в год.
- При производстве техники используются японские технологии сборки ТСМ с 1985 года.
- Компания имеет собственное производство ведущих мостов, трансмиссии, противовесов.

**О компании «Склад.ру»**
Склад.ру - один из ведущих поставщиков вилочных погрузчиков и складской техники в России с 1992 года. Предлагаем гибкую ценовую политику, учитывая пожелания каждого клиента. Хранение основного запаса техники, комплектующих и запчастей осуществляется на складе в г. Одинцово.

Коммерческое предложение не является офертой. Окончательные условия сотрудничества закрепляются сторонами в договоре.

Московская область, Одинцовский район,
г. Одинцово, ул. Баковская, д.16, офис 7, 143005
Тел.: +7 (495) 221-83-33, 221-84-44
info@sklad.ru, www.sklad.ru

## Технические характеристики:

| | |
|---|---|
| **Основные данные** | |
| Бренд | GROS |
| Модель | CDD16-950 |
| Изготовитель | ANHUI HELI Co. Ltd. |
| Страна производства | Китайская Народная Республика |
| Номинальная грузоподъёмность, (Q) кг | 1600 |
| Расстояние от центра тяжести груза до спинки вил, (c) мм | 600 |
| **Размеры** | |
| Габаритная длина с вилами, мм | 2525 |
| Габаритная ширина, (b1) мм | 957 |
| Высота по решетку ограждения водителя, (h6) мм | 2235 |
| Длина стандартных вил, мм | 1150 |
| **Основные узлы** | |
| Тип двигателя | Электро |
| Номинальная мощность двигателя движения, кВт | 1.5 |
| Номинальная мощность электродвигателя гидронасоса, кВт | 3 |
| Аккумулятор тяговый (тип) | Свинцово-кислотный |
| Аккумулятор тяговый (напряжение) В | 24 |
| Аккумулятор тяговый, (Ёмкость) Ач. | 280 |

| | |
|---|---|
| **Грузоподъемник** | |
| Тип мачты | трехсекционный со свободным ходом |
| Высота подъёма вил, (h3) мм | 3700 |
| Габаритная высота (мачта опущена), (h1) мм | 1800 |
| Габаритная высота (мачта выдвинута), (h4) мм | 4200 |
| Грузоподъёмность на максимальной высоте, кг | 1150 |
| **Вес** | |
| Эксплуатационная масса без груза, кг | 441 |
| **Рабочие характеристики** | |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5 / 5 |
| Скорость подъёма (с грузом/без груза), мм/сек | 130 / 230 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/сек | 130 / 230 |
| Максимальный преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), tanθ(%) | 5 / 7 |
| Внешний радиус поворота, (Wa) мм | 1630 |
| **Шасси и колёса** | |
| Тип шин | П/уретан |

## Дополнительное оборудование:

При возникновении вопросов связанных с подбором техники, запчастей, ТО и ремонтом вы всегда можете связаться с нами:

- по рабочему телефону 8 (800) 250-83-33
- по e-mail: info@sklad.ru

Коммерческое предложение не является офертой. Окончательные условия сотрудничества закрепляются сторонами в договоре.