Московская область, Одинцовский район,
г. Одинцово, ул. Баковская, д.16, офис 7, 143005
Тел.: +7 (495) 221-83-33, 221-84-44
info@sklad.ru, www.sklad.ru

Коммерческое предложение от 13.05.2024

Электропогрузчик вилочный трехопорный GROS (Lonking) LG13BE грузоподъёмностью 1.3 тонны

Цена с НДС: по запросу *

* Цена в рублях рассчитана по курсу ЦБ РФ на дату составления коммерческого предложения
Оплата: в рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты
Гарантия: 24 месяца или 2000 моточасов наработки (что наступит ранее).
Сроки поставки: уточняйте
Условия оплаты: 100% предоплата / Лизинг / Аккредитив

Основные плюсы лизинга от компании «Склад.ру»

- Возмещение НДС 20%. Экономия на налоге на прибыль 20%.
- Аванс от 10%. Срок лизинга до 5 лет.
- Быстрое оформление. Заключены партнерские соглашения с лизинговыми компаниями.

Производитель

- Вилочные погрузчики GROS изготовлены на самом крупном заводе в Шанхае.
- Lonking занимает №1 место в Китае по продажам фронтальных погрузчиков и №3 место по продажам вилочных погрузчиков.
- Компания входит в ТОП-15 мировых производителей погрузчиков.
- Площадь предприятия составляет 1 млн. м²
- Собственное производство комплектующих: трансмиссия, мосты.
- Завод сертифицирован по стандарту ISO 9001 в 2000 году.

О компании «Склад.ру»
Склад.ру - один из ведущих поставщиков вилочных погрузчиков и складской техники в России с 1992 года. Предлагаем гибкую ценовую политику, учитывая пожелания каждого клиента. Хранение основного запаса техники, комплектующих и запчастей осуществляется на складе в г. Одинцово.

Коммерческое предложение не является офертой. Окончательные условия сотрудничества закрепляются сторонами в договоре.

склад.ру
техника и сервис

Московская область, Одинцовский район,
г. Одинцово, ул. Баковская, д.16, офис 7, 143005
Тел.: +7 (495) 221-83-33, 221-84-44
info@sklad.ru, www.sklad.ru

Технические характеристики:

Основные данные	
Бренд	GROS
Модель	LG13BE
Изготовитель	Lonking (Shanghai) Forklift Co., Ltd
Страна производства	Китайская Народная Республика
Тип трансмиссии	3
Номинальная грузоподъёмность, (Q) кг	1300
Расстояние от центра тяжести груза до спинки вил, (c) мм	500
Класс подвилочной плиты	2
Вес	
Эксплуатационная масса без груза, кг	2920
Основные узлы	
Тип двигателя	Электро
Количество двигателей движения	2
Номинальная мощность двигателя движения, кВт	4.5
Номинальная мощность электродвигателя гидронасоса, кВт	11
Аккумулятор тяговый (тип)	Свинцово-кислотный
Аккумулятор тяговый (напряжение) В	48
Аккумулятор тяговый, (Ёмкость) Ач.	400

Грузоподъемник	
Тип мачты	Двухсекционный
Высота подъёма вил, (h3) мм	3000
Габаритная высота (мачта опущена), (h1) мм	1995
Грузоподъёмность на максимальной высоте, кг	1300
Размеры	
Габаритная длина с вилами, мм	2715
Габаритная длина до спинки вил, мм	1795
Габаритная ширина, (b1) мм	1060
Высота по решетку ограждения водителя, (h6) мм	1965
Длина стандартных вил, мм	920
Рабочие характеристики	
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч	13 / 14
Скорость подъёма (с грузом/без груза), мм/сек	300 / 450
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/сек	600 / 300
Максимальный преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), tanθ(%)	16 / 20
Внешний радиус поворота, (Wa) мм	1440
Шасси и колёса	
Тип шин	СЭ
Размер передних шин	18X7-8
Размер задних шин	15X4.5-8
Минимальный дорожный просвет под мачтой, (m1) с грузом	95
Дорожный просвет по центру колёсной базы, (m2) с грузом	100

Дополнительное оборудование:

При возникновении вопросов связанных с подбором техники, запчастей, ТО и ремонтом вы всегда можете связаться с нами:

- по рабочему телефону 8 (800) 250-83-33
- по e-mail: info@sklad.ru

Коммерческое предложение не является офертой. Окончательные условия сотрудничества закрепляются сторонами в договоре.