Московская область, Одинцовский район,
г. Одинцово, ул. Баковская, д.16, офис 7, 143005
Тел.: +7 (495) 221-83-33, 221-84-44
info@sklad.ru, www.sklad.ru

Коммерческое предложение от 13.05.2024

Электропогрузчик вилочный трехопорный GROS (Heli) CPD15SQ-DRIVE-IN грузоподъёмностью 1.5т

Цена с НДС: по запросу *

* Цена в рублях рассчитана по курсу ЦБ РФ на дату составления коммерческого предложения
Оплата: в рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты
Гарантия: 24 месяца или 2000 моточасов наработки (что наступит ранее).
Сроки поставки: уточняйте
Условия оплаты: 100% предоплата / Лизинг / Аккредитив

Основные плюсы лизинга от компании «Склад.ру»

- Возмещение НДС 20%. Экономия на налоге на прибыль 20%.
- Аванс от 10%. Срок лизинга до 5 лет.
- Быстрое оформление. Заключены партнерские соглашения с лизинговыми компаниями.

Производитель

HELI
ANHUI HELI CO., LTD.

- Вилочные погрузчики и складская техника GROS произведены на заводе ANHUI HELI CO., LTD., который основан в 1958 году.
- Компания HELI занимает №1 место в Китае и №8 место в мире по объему продаж погрузчиков.
- Объем выпускаемой техники - более 240 000 погрузчиков в год.
- При производстве техники используются японские технологии сборки ТСМ с 1985 года.
- Компания имеет собственное производство ведущих мостов, трансмиссии, противовесов.

О компании «Склад.ру»
Склад.ру - один из ведущих поставщиков вилочных погрузчиков и складской техники в России с 1992 года. Предлагаем гибкую ценовую политику, учитывая пожелания каждого клиента. Хранение основного запаса техники, комплектующих и запчастей осуществляется на складе в г. Одинцово.

Коммерческое предложение не является офертой. Окончательные условия сотрудничества закрепляются сторонами в договоре.

Московская область, Одинцовский район,
г. Одинцово, ул. Баковская, д.16, офис 7, 143005
Тел.: +7 (495) 221-83-33, 221-84-44
info@sklad.ru, www.sklad.ru

Технические характеристики:

Основные данные	
Бренд	GROS
Модель	CPD15 SQ-DRIVE-IN
Изготовитель	ANHUI HELI Co. Ltd.
Страна производства	Китайская Народная Республика
Тип трансмиссии	3
Номинальная грузоподъёмность, (Q) кг	1500
Расстояние от центра тяжести груза до спинки вил, (c) мм	500
Класс подвилочной плиты	2
Вес	
Эксплуатационная масса без груза, кг	3135
Основные узлы	
Тип двигателя	Электро
Количество двигателей движения	2
Номинальная мощность двигателя движения, кВт	5.4
Номинальная мощность электродвигателя гидронасоса, кВт	11
Аккумулятор тяговый (тип)	Литий-ионный тяговый
Аккумулятор тяговый (напряжение) В	48
Аккумулятор тяговый, (Ёмкость) Ач.	404

Грузоподъемник	
Тип мачты	Двухсекционный
Высота подъёма вил, (h3) мм	6000
Габаритная высота (мачта опущена), (h1) мм	3625
Грузоподъёмность на максимальной высоте, кг	800
Размеры	
Габаритная длина с вилами, мм	2762
Габаритная длина до спинки вил, мм	1900
Габаритная ширина, (b1) мм	1080
Высота по решетку ограждения водителя, (h6) мм	2180
Длина стандартных вил, мм	920
Рабочие характеристики	
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч	16 / 16
Скорость подъёма (с грузом/без груза), мм/сек	380 / 600
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/сек	500 / 400
Максимальный преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), tanθ(%)	20 / 20
Внешний радиус поворота, (Wa) мм	1477
Шасси и колёса	
Тип шин	СЭ
Размер передних шин	18X7-8
Размер задних шин	140/55-9
Минимальный дорожный просвет под мачтой, (m1) с грузом	85
Дорожный просвет по центру колёсной базы, (m2) с грузом	100

Дополнительное оборудование:

При возникновении вопросов связанных с подбором техники, запчастей, ТО и ремонтом вы всегда можете связаться с нами:

- по рабочему телефону 8 (800) 250-83-33
- по e-mail: info@sklad.ru

Коммерческое предложение не является офертой. Окончательные условия сотрудничества закрепляются сторонами в договоре.