Московская область, Одинцовский район,
г. Одинцово, ул. Баковская, д.16, офис 7, 143005
Тел.: +7 (495) 221-83-33, 221-84-44
info@sklad.ru, www.sklad.ru

Коммерческое предложение от 11.05.2024

Электропогрузчик вилочный трехопорный GROS (MIMA) TKA1530 грузоподъемностью 1.5 тонны

Цена с НДС: 1 091 740 руб. *

* Цена в рублях рассчитана по курсу ЦБ РФ на дату составления коммерческого предложения
Оплата: в рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты
Гарантия: 24 месяца или 2000 моточасов наработки (что наступит ранее).
Сроки поставки: уточняйте
Условия оплаты: 100% предоплата / Лизинг / Аккредитив

Основные плюсы лизинга от компании «Склад.ру»

- Возмещение НДС 20%. Экономия на налоге на прибыль 20%.
- Аванс от 10%. Срок лизинга до 5 лет.
- Быстрое оформление. Заключены партнерские соглашения с лизинговыми компаниями.

Производитель

- Вилочные погрузчики и складская техника GROS произведены на заводе Banyitong Science And Technology Developing Co., Ltd., который был основан в 1994 году.
- Компания входит ТОП-30 производителей складской техники в Китае.
- Специализируется на разработке и производстве электрического оборудования для перевозки и хранения грузов, в том числе длинных и тяжелых материалов.
- Выпускает нестандартную технику: электропогрузчики с ломающейся рамой, высотные штабелеры до 12,5м с трехсторонней обработкой груза и многое другое.

О компании «Склад.ру»
Склад.ру - один из ведущих поставщиков вилочных погрузчиков и складской техники в России с 1992 года. Предлагаем гибкую ценовую политику, учитывая пожелания каждого клиента. Хранение основного запаса техники, комплектующих и запчастей осуществляется на складе в г. Одинцово.

Коммерческое предложение не является офертой. Окончательные условия сотрудничества закрепляются сторонами в договоре.

склад.ру
техника и сервис

Московская область, Одинцовский район,
г. Одинцово, ул. Баковская, д.16, офис 7, 143005
Тел.: +7 (495) 221-83-33, 221-84-44
info@sklad.ru, www.sklad.ru

Технические характеристики:

Основные данные	
Бренд	GROS
Модель	TKA1530LC
Изготовитель	Banyitong Science And Technology DevelopingCo.,Ltd
Страна производства	Китайская Народная Республика
Тип трансмиссии	3
Номинальная грузоподъёмность, (Q) кг	1500
Расстояние от центра тяжести груза до спинки вил, (c) мм	500
Класс подвилочной плиты	2
Вес	
Эксплуатационная масса без груза, кг	1990
Рабочие характеристики	
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч	6 / 7
Скорость подъёма (с грузом/без груза), мм/сек	105 / 190
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/сек	200 / 130
Максимальный преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), tanθ(%)	8 / 10
Внешний радиус поворота, (Wa) мм	1415
Шасси и колёса	
Тип шин	Бандаж
Размер передних шин	285X100
Размер задних шин	280X135
Минимальный дорожный просвет под мачтой, (m1) с грузом	90
Дорожный просвет по центру колёсной базы, (m2) с грузом	90

Грузоподъемник	
Тип мачты	Двухсекционный
Высота подъёма вил, (h3) мм	3000
Габаритная высота (мачта опущена), (h1) мм	2065
Габаритная высота (мачта выдвинута), (h4) мм	3560
Грузоподъёмность на максимальной высоте, кг	1500
Размеры	
Габаритная длина с вилами, мм	2496
Габаритная длина до спинки вил, мм	1576
Габаритная ширина, (b1) мм	912
Высота по решетку ограждения водителя, (h6) мм	1965
Длина стандартных вил, мм	920
Основные узлы	
Тип двигателя	Электро
Номинальная мощность двигателя движения, кВт	2.3
Номинальная мощность электродвигателя гидронасоса, кВт	3
Аккумулятор тяговый (тип)	Свинцово-кислотный
Аккумулятор тяговый (напряжение) В	24
Аккумулятор тяговый, (Ёмкость) Ач.	350

Дополнительное оборудование:

При возникновении вопросов связанных с подбором техники, запчастей, ТО и ремонтом вы всегда можете связаться с нами:

- по рабочему телефону 8 (800) 250-83-33
- по e-mail: info@sklad.ru

Коммерческое предложение не является офертой. Окончательные условия сотрудничества закрепляются сторонами в договоре.