Московская область, Одинцовский район,
г. Одинцово, ул. Баковская, д.16, офис 7, 143005
Тел.: +7 (495) 221-83-33, 221-84-44
info@sklad.ru, www.sklad.ru

Коммерческое предложение от 14.05.2024

Комплектовщик заказов GROS (MIMA) MHA13SQ вертикальный

Цена с НДС: по запросу *

* Цена в рублях рассчитана по курсу ЦБ РФ на дату составления коммерческого предложения
Оплата: в рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты
Гарантия: 12 месяцев или 1200 м/ч наработки (что наступит ранее).
Сроки поставки: уточняйте
Условия оплаты: 100% предоплата / Лизинг / Аккредитив

Основные плюсы лизинга от компании «Склад.ру»

- Возмещение НДС 20%. Экономия на налоге на прибыль 20%.
- Аванс от 10%. Срок лизинга до 5 лет.
- Быстрое оформление. Заключены партнерские соглашения с лизинговыми компаниями.

Производитель

- Вилочные погрузчики и складская техника GROS произведены на заводе Banyitong Science And Technology Developing Co., Ltd., который был основан в 1994 году.
- Компания входит ТОП-30 производителей складской техники в Китае.
- Специализируется на разработке и производстве электрического оборудования для перевозки и хранения грузов, в том числе длинных и тяжелых материалов.
- Выпускает нестандартную технику: электропогрузчики с ломающейся рамой, высотные штабелеры до 12,5м с трехсторонней обработкой груза и многое другое.

О компании «Склад.ру»
Склад.ру - один из ведущих поставщиков вилочных погрузчиков и складской техники в России с 1992 года. Предлагаем гибкую ценовую политику, учитывая пожелания каждого клиента. Хранение основного запаса техники, комплектующих и запчастей осуществляется на складе в г. Одинцово.

Коммерческое предложение не является офертой. Окончательные условия сотрудничества закрепляются сторонами в договоре.

Московская область, Одинцовский район,
г. Одинцово, ул. Баковская, д.16, офис 7, 143005
Тел.: +7 (495) 221-83-33, 221-84-44
info@sklad.ru, www.sklad.ru

Технические характеристики:

Основные данные	
Бренд	GROS
Модель	MHA13SQ
Изготовитель	Banyitong Science And Technology DevelopingCo.,Ltd
Страна производства	Китайская Народная Республика
Номинальная грузоподъёмность, (Q) кг	1360
Положение оператора	Стоя
Расстояние от центра тяжести груза до спинки вил, (c) мм	600
Вес	
Эксплуатационная масса без груза, кг	4800
Рабочие характеристики	
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч	10 / 10
Скорость подъёма (с грузом/без груза), мм/сек	260 / 300
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/сек	300 / 350
Внешний радиус поворота, (Wa) мм	1780
Шасси и колёса	
Размер опорных колес	140X100
Размер приводного колеса	343X120
Тип шин	П/уретан
Минимальный дорожный просвет под мачтой, (m1) с грузом	50
Дорожный просвет по центру колёсной базы, (m2) с грузом	50

Грузоподъемник	
Тип мачты	Трехсекционный без свободного хода
Высота подъёма вил, (h3) мм	9000
Габаритная высота (мачта опущена), (h1) мм	3878
Габаритная высота (мачта выдвинута), (h4) мм	11035
Грузоподъёмность на максимальной высоте, кг	550
Размеры	
Габаритная длина с вилами, мм	3160
Габаритная длина до спинки вил, мм	1928
Габаритная ширина, (b1) мм	1524
Высота по решетку ограждения водителя, (h6) мм	2251
Длина стандартных вил, мм	1220
Основные узлы	
Тип двигателя	Электро
Номинальная мощность двигателя движения, кВт	6.5
Номинальная мощность электродвигателя гидронасоса, кВт	12.5
Аккумулятор тяговый (тип)	Свинцово-кислотный
Аккумулятор тяговый (напряжение) В	48
Аккумулятор тяговый, (Ёмкость) Ач.	450

Дополнительное оборудование:

При возникновении вопросов связанных с подбором техники, запчастей, ТО и ремонтом вы всегда можете связаться с нами:

- по рабочему телефону 8 (800) 250-83-33
- по e-mail: info@sklad.ru

Коммерческое предложение не является офертой. Окончательные условия сотрудничества закрепляются сторонами в договоре.