Московская область, Одинцовский район,
г. Одинцово, ул. Баковская, д.16, офис 7, 143005
Тел.: +7 (495) 221-83-33, 221-84-44
info@sklad.ru, www.sklad.ru

Коммерческое предложение от 08.05.2024

Самоходный штабелер Li-ion GROS CL1230J-Li (1.2т) с мачтой 3.0 м

Цена с НДС: 261 193 руб. *

* Цена в рублях рассчитана по курсу ЦБ РФ на дату составления коммерческого предложения
Оплата: в рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты
Гарантия: 12 месяцев или 1200 м/ч наработки (что наступит ранее).
Сроки поставки: в наличии
Условия оплаты: 100% предоплата / Лизинг / Аккредитив

Основные плюсы лизинга от компании «Склад.ру»

- Возмещение НДС 20%. Экономия на налоге на прибыль 20%.
- Аванс от 10%. Срок лизинга до 5 лет.
- Быстрое оформление. Заключены партнерские соглашения с лизинговыми компаниями.

Производитель

JIALIFT®

- Складская техника GROS изготавливается на заводе Zhejiang Jialift Warehouse Equipment Co., Ltd., который входит в число крупнейших мировых производителей электроштабелеров и электротележек.

-Jialift является национальным высокотехнологичным предприятием и уделяет большое внимание научным разработкам, зарегистрировав на данный момент более 160 патентов.

- Компания имеет сертификаты ISO9001 \ ISO14001 \ ISO18001, а также сертификат CE (европейское соответствие качества и экологичности) на весь спектр выпускаемой продукции.

О компании «Склад.ру»
Склад.ру - один из ведущих поставщиков вилочных погрузчиков и складской техники в России с 1992 года. Предлагаем гибкую ценовую политику, учитывая пожелания каждого клиента. Хранение основного запаса техники, комплектующих и запчастей осуществляется на складе в г. Одинцово.

Коммерческое предложение не является офертой. Окончательные условия сотрудничества закрепляются сторонами в договоре.

Московская область, Одинцовский район,
г. Одинцово, ул. Баковская, д.16, офис 7, 143005
Тел.: +7 (495) 221-83-33, 221-84-44
info@sklad.ru, www.sklad.ru

Технические характеристики:

Основные данные	
Бренд	GROS
Модель	CL1230J-LI
Изготовитель	Zhejiang Jialift Warehouse Equipment Co.Ltd.
Страна производства	Китайская Народная Республика
Номинальная грузоподъёмность, (Q) кг	1200
Расстояние от центра тяжести груза до спинки вил, (c) мм	600
Вес	
Эксплуатационная масса без груза, кг	430
Рабочие характеристики	
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч	4 / 4.2
Скорость подъёма (с грузом/без груза), мм/сек	92 / 136
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/сек	112 / 98
Максимальный преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), tanθ(%)	3 / 10
Внешний радиус поворота, (Wa) мм	1405
Шасси и колёса	
Размер вспомогательных колёс	150X58
Размер опорных колес	80X70
Размер приводного колеса	210X70
Тип шин	П/уретан
Минимальный дорожный просвет под мачтой, (m1) с грузом	26
Дорожный просвет по центру колёсной базы, (m2) с грузом	26

Грузоподъемник	
Тип мачты	Двухсекционный
Высота подъёма вил, (h3) мм	3000
Габаритная высота (мачта опущена), (h1) мм	1995
Габаритная высота (мачта выдвинута), (h4) мм	3452
Грузоподъёмность на максимальной высоте, кг	900
Размеры	
Габаритная длина с вилами, мм	1755
Габаритная ширина, (b1) мм	795
Высота по решетку ограждения водителя, (h6) мм	1995
Длина стандартных вил, мм	1150
Основные узлы	
Тип двигателя	Электро
Номинальная мощность двигателя движения, кВт	0.75
Номинальная мощность электродвигателя гидронасоса, кВт	2.2
Аккумулятор тяговый (тип)	Литий-ионный тяговый
Аккумулятор тяговый (напряжение) В	24
Аккумулятор тяговый, (Ёмкость) Ач.	60

Дополнительное оборудование:

При возникновении вопросов связанных с подбором техники, запчастей, ТО и ремонтом вы всегда можете связаться с нами:

- по рабочему телефону 8 (800) 250-83-33
- по e-mail: info@sklad.ru

Коммерческое предложение не является офертой. Окончательные условия сотрудничества закрепляются сторонами в договоре.