Московская область, Одинцовский район,
г. Одинцово, ул. Баковская, д.16, офис 7, 143005
Тел.: +7 (495) 221-83-33, 221-84-44
info@sklad.ru, www.sklad.ru

Коммерческое предложение от 11.05.2024

Электропогрузчик вилочный GROS (Lonking) LG15B-Li-ion грузоподъёмностью 1.5 тонны

Цена с НДС: по запросу *

* Цена в рублях рассчитана по курсу ЦБ РФ на дату составления коммерческого предложения
Оплата: в рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты
Гарантия: 24 месяца или 2000 моточасов наработки (что наступит ранее).
Сроки поставки: уточняйте
Условия оплаты: 100% предоплата / Лизинг / Аккредитив

Основные плюсы лизинга от компании «Склад.ру»

- Возмещение НДС 20%. Экономия на налоге на прибыль 20%.
- Аванс от 10%. Срок лизинга до 5 лет.
- Быстрое оформление. Заключены партнерские соглашения с лизинговыми компаниями.

Производитель

LONKING

- Вилочные погрузчики GROS изготовлены на самом крупном заводе в Шанхае.
- Lonking занимает №1 место в Китае по продажам фронтальных погрузчиков и №3 место по продажам вилочных погрузчиков.
- Компания входит в ТОП-15 мировых производителей погрузчиков.
- Площадь предприятия составляет 1 млн. м²
- Собственное производство комплектующих: трансмиссия, мосты.
- Завод сертифицирован по стандарту ISO 9001 в 2000 году.

О компании «Склад.ру»
Склад.ру - один из ведущих поставщиков вилочных погрузчиков и складской техники в России с 1992 года. Предлагаем гибкую ценовую политику, учитывая пожелания каждого клиента. Хранение основного запаса техники, комплектующих и запчастей осуществляется на складе в г. Одинцово.

Коммерческое предложение не является офертой. Окончательные условия сотрудничества закрепляются сторонами в договоре.

склад.ру
техника и сервис

Московская область, Одинцовский район,
г. Одинцово, ул. Баковская, д.16, офис 7, 143005
Тел.: +7 (495) 221-83-33, 221-84-44
info@sklad.ru, www.sklad.ru

Технические характеристики:

Основные данные	
Бренд	GROS
Модель	LG15B-LI
Изготовитель	Lonking (Shanghai) Forklift Co., Ltd
Страна производства	Китайская Народная Республика
Тип трансмиссии	4
Номинальная грузоподъёмность, (Q) кг	1500
Расстояние от центра тяжести груза до спинки вил, (c) мм	500
Класс подвилочной плиты	2
Вес	
Эксплуатационная масса без груза, кг	3050
Рабочие характеристики	
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч	12 / 13
Скорость подъёма (с грузом/без груза), мм/сек	350 / 500
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/сек	600 / 300
Максимальный преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), tanθ(%)	15 / 20
Внешний радиус поворота, (Wa) мм	1800
Шасси и колёса	
Тип шин	Пневмо
Размер передних шин	6.00-9-10PR
Размер задних шин	16X6-8-10PR
Минимальный дорожный просвет под мачтой, (m1) с грузом	90
Дорожный просвет по центру колёсной базы, (m2) с грузом	95

Грузоподъемник	
Тип мачты	Двухсекционный
Высота подъёма вил, (h3) мм	6000
Габаритная высота (мачта опущена), (h1) мм	3585
Грузоподъёмность на максимальной высоте, кг	800
Свободный ход с решеткой (мм)	155
Размеры	
Габаритная длина с вилами, мм	2982
Габаритная длина до спинки вил, мм	2062
Габаритная ширина, (b1) мм	1086
Высота по решетку ограждения водителя, (h6) мм	2140
Длина стандартных вил, мм	920
Основные узлы	
Тип двигателя	Электро
Номинальная мощность двигателя движения, кВт	8.2
Номинальная мощность электродвигателя гидронасоса, кВт	10.6
Аккумулятор тяговый (тип)	Литий-ионный тяговый
Аккумулятор тяговый (напряжение) В	80
Аккумулятор тяговый, (Ёмкость) Ач.	205

Дополнительное оборудование:

При возникновении вопросов связанных с подбором техники, запчастей, ТО и ремонтом вы всегда можете связаться с нами:

- по рабочему телефону 8 (800) 250-83-33
- по e-mail: info@sklad.ru

Коммерческое предложение не является офертой. Окончательные условия сотрудничества закрепляются сторонами в договоре.