Московская область, Одинцовский район,
г. Одинцово, ул. Баковская, д.16, офис 7, 143005
Тел.: +7 (495) 221-83-33, 221-84-44
info@sklad.ru, www.sklad.ru

Коммерческое предложение от 10.05.2024

Электропогрузчик вилочный трехопорный GROS (Lonking) LG20BE-Li-ion грузоподъёмностью 2.0 тонны

Цена с НДС: по запросу *

* Цена в рублях рассчитана по курсу ЦБ РФ на дату составления коммерческого предложения
Оплата: в рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты
Гарантия: 24 месяца или 2000 моточасов наработки (что наступит ранее).
Сроки поставки: уточняйте
Условия оплаты: 100% предоплата / Лизинг / Аккредитив

Основные плюсы лизинга от компании «Склад.ру»

- Возмещение НДС 20%. Экономия на налоге на прибыль 20%.
- Аванс от 10%. Срок лизинга до 5 лет.
- Быстрое оформление. Заключены партнерские соглашения с лизинговыми компаниями.

Производитель

- Вилочные погрузчики GROS изготовлены на самом крупном заводе в Шанхае.
- Lonking занимает №1 место в Китае по продажам фронтальных погрузчиков и №3 место по продажам вилочных погрузчиков.
- Компания входит в ТОП-15 мировых производителей погрузчиков.
- Площадь предприятия составляет 1 млн. м²
- Собственное производство комплектующих: трансмиссия, мосты.
- Завод сертифицирован по стандарту ISO 9001 в 2000 году.

О компании «Склад.ру»
Склад.ру - один из ведущих поставщиков вилочных погрузчиков и складской техники в России с 1992 года. Предлагаем гибкую ценовую политику, учитывая пожелания каждого клиента. Хранение основного запаса техники, комплектующих и запчастей осуществляется на складе в г. Одинцово.

Коммерческое предложение не является офертой. Окончательные условия сотрудничества закрепляются сторонами в договоре.

Московская область, Одинцовский район,
г. Одинцово, ул. Баковская, д.16, офис 7, 143005
Тел.: +7 (495) 221-83-33, 221-84-44
info@sklad.ru, www.sklad.ru

Технические характеристики:

Основные данные	
Бренд	GROS
Модель	LG20BE-LI
Изготовитель	Lonking (Shanghai) Forklift Co., Ltd
Страна производства	Китайская Народная Республика
Тип трансмиссии	3
Номинальная грузоподъёмность, (Q) кг	2000
Расстояние от центра тяжести груза до спинки вил, (c) мм	500
Класс подвилочной плиты	2
Вес	
Эксплуатационная масса без груза, кг	3380
Основные узлы	
Тип двигателя	Электро
Количество двигателей движения	2
Номинальная мощность двигателя движения, кВт	5.4
Номинальная мощность электродвигателя гидронасоса, кВт	11
Аккумулятор тяговый (тип)	Литий-ионный тяговый
Аккумулятор тяговый (напряжение) В	48
Аккумулятор тяговый, (Ёмкость) Ач.	350

Грузоподъемник	
Тип мачты	Двухсекционный
Высота подъёма вил, (h3) мм	3300
Габаритная высота (мачта опущена), (h1) мм	2160
Грузоподъёмность на максимальной высоте, кг	2000
Свободный ход с решеткой (мм)	85
Размеры	
Габаритная длина с вилами, мм	3133
Габаритная ширина, (b1) мм	1120
Высота по решетку ограждения водителя, (h6) мм	2044
Длина стандартных вил, мм	920
Рабочие характеристики	
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч	13 / 15
Скорость подъёма (с грузом/без груза), мм/сек	300 / 440
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/сек	600 / 300
Максимальный преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), tanθ(%)	20 / 20
Внешний радиус поворота, (Wa) мм	1698
Шасси и колёса	
Тип шин	СЭ
Размер передних шин	200/50-10
Размер задних шин	15X4.5-8
Минимальный дорожный просвет под мачтой, (m1) с грузом	95
Дорожный просвет по центру колёсной базы, (m2) с грузом	100

Дополнительное оборудование:

При возникновении вопросов связанных с подбором техники, запчастей, ТО и ремонтом вы всегда можете связаться с нами:

- по рабочему телефону 8 (800) 250-83-33
- по e-mail: info@sklad.ru

Коммерческое предложение не является офертой. Окончательные условия сотрудничества закрепляются сторонами в договоре.