Московская область, Одинцовский район,
г. Одинцово, ул. Баковская, д.16, офис 7, 143005
Тел.: +7 (495) 221-83-33, 221-84-44
info@sklad.ru, www.sklad.ru

Коммерческое предложение от 05.05.2024

Самоходный штабелер-комплектовщик GROS OPDS15 (1.5 т) узкопроходный, с трехсторонней обработкой груза, с подбором заказов

Цена с НДС: по запросу *

* Цена в рублях рассчитана по курсу ЦБ РФ на дату составления коммерческого предложения
Оплата: в рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты
Гарантия: 12 месяцев или 1200 м/ч наработки (что наступит ранее).
Сроки поставки: уточняйте
Условия оплаты: 100% предоплата / Лизинг / Аккредитив

Основные плюсы лизинга от компании «Склад.ру»

- Возмещение НДС 20%. Экономия на налоге на прибыль 20%.
- Аванс от 10%. Срок лизинга до 5 лет.
- Быстрое оформление. Заключены партнерские соглашения с лизинговыми компаниями.

Производитель

HELI
ANHUI HELI CO., LTD.

- Вилочные погрузчики и складская техника GROS произведены на заводе ANHUI HELI CO., LTD., который основан в 1958 году.
- Компания HELI занимает №1 место в Китае и №8 место в мире по объему продаж погрузчиков.
- Объем выпускаемой техники - более 240 000 погрузчиков в год.
- При производстве техники используются японские технологии сборки TCM с 1985 года.
- Компания имеет собственное производство ведущих мостов, трансмиссии, противовесов.

О компании «Склад.ру»
Склад.ру - один из ведущих поставщиков вилочных погрузчиков и складской техники в России с 1992 года. Предлагаем гибкую ценовую политику, учитывая пожелания каждого клиента. Хранение основного запаса техники, комплектующих и запчастей осуществляется на складе в г. Одинцово.

Коммерческое предложение не является офертой. Окончательные условия сотрудничества закрепляются сторонами в договоре.

склад.ру
техника и сервис

Московская область, Одинцовский район,
г. Одинцово, ул. Баковская, д.16, офис 7, 143005
Тел.: +7 (495) 221-83-33, 221-84-44
info@sklad.ru, www.sklad.ru

Технические характеристики:

Основные данные	
Бренд	GROS
Модель	OPDS15
Изготовитель	ANHUI HELI Co. Ltd.
Страна производства	Китайская Народная Республика
Номинальная грузоподъёмность, (Q) кг	1500
Положение оператора	Сидя
Расстояние от центра тяжести груза до спинки вил, (c) мм	600
Вес	
Эксплуатационная масса без груза, кг	8805
Рабочие характеристики	
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч	10 / 10
Скорость подъёма (с грузом/без груза), мм/сек	280 / 300
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/сек	320 / 300
Внешний радиус поворота, (Wa) мм	2220
Шасси и колёса	
Размер опорных колес	400X160
Размер приводного колеса	380X192
Тип шин	П/уретан
Минимальный дорожный просвет под мачтой, (m1) с грузом	80
Дорожный просвет по центру колёсной базы, (m2) с грузом	80

Грузоподъемник	
Тип мачты	Двухсекционный
Высота подъёма вил, (h3) мм	10500
Габаритная высота (мачта опущена), (h1) мм	5748
Габаритная высота (мачта выдвинута), (h4) мм	11428
Размеры	
Габаритная длина с вилами, мм	3805
Габаритная ширина, (b1) мм	1555
Высота по решетку ограждения водителя, (h6) мм	3745
Длина стандартных вил, мм	950
Основные узлы	
Тип двигателя	Электро
Количество двигателей движения	2
Номинальная мощность двигателя движения, л.с.	10.2
Номинальная мощность двигателя движения, кВт	7.5
Номинальная мощность электродвигателя гидронасоса, кВт	20
Аккумулятор тяговый (тип)	Свинцово-кислотный
Аккумулятор тяговый (напряжение) В	80
Аккумулятор тяговый, (Ёмкость) Ач.	560

Дополнительное оборудование:

При возникновении вопросов связанных с подбором техники, запчастей, ТО и ремонтом вы всегда можете связаться с нами:

- по рабочему телефону 8 (800) 250-83-33
- по e-mail: info@sklad.ru

Коммерческое предложение не является офертой. Окончательные условия сотрудничества закрепляются сторонами в договоре.