Московская область, Одинцовский район,
г. Одинцово, ул. Баковская, д.16, офис 7, 143005
Тел.: +7 (495) 221-83-33, 221-84-44
info@sklad.ru, www.sklad.ru

Коммерческое предложение от 04.05.2024

Электропогрузчик вилочный четырехопорный GROS (Lonking) LG50B грузоподъёмностью 5.0 тонны

Цена с НДС: по запросу *

* Цена в рублях рассчитана по курсу ЦБ РФ на дату составления коммерческого предложения
Оплата: в рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты
Гарантия: 24 месяца или 2000 моточасов наработки (что наступит ранее).
Сроки поставки: уточняйте
Условия оплаты: 100% предоплата / Лизинг / Аккредитив

Основные плюсы лизинга от компании «Склад.ру»

- Возмещение НДС 20%. Экономия на налоге на прибыль 20%.
- Аванс от 10%. Срок лизинга до 5 лет.
- Быстрое оформление. Заключены партнерские соглашения с лизинговыми компаниями.

Производитель

- Вилочные погрузчики GROS изготовлены на самом крупном заводе в Шанхае.
- Lonking занимает №1 место в Китае по продажам фронтальных погрузчиков и №3 место по продажам вилочных погрузчиков.
- Компания входит в ТОП-15 мировых производителей погрузчиков.
- Площадь предприятия составляет 1 млн. м²
- Собственное производство комплектующих: трансмиссия, мосты.
- Завод сертифицирован по стандарту ISO 9001 в 2000 году.

О компании «Склад.ру»
Склад.ру - один из ведущих поставщиков вилочных погрузчиков и складской техники в России с 1992 года. Предлагаем гибкую ценовую политику, учитывая пожелания каждого клиента. Хранение основного запаса техники, комплектующих и запчастей осуществляется на складе в г. Одинцово.

Коммерческое предложение не является офертой. Окончательные условия сотрудничества закрепляются сторонами в договоре.

Московская область, Одинцовский район,
г. Одинцово, ул. Баковская, д.16, офис 7, 143005
Тел.: +7 (495) 221-83-33, 221-84-44
info@sklad.ru, www.sklad.ru

Технические характеристики:

Основные данные	
Бренд	GROS
Модель	LG50B
Изготовитель	Lonking (Shanghai) Forklift Co., Ltd
Страна производства	Китайская Народная Республика
Тип трансмиссии	4
Номинальная грузоподъёмность, (Q) кг	5000
Расстояние от центра тяжести груза до спинки вил, (c) мм	500
Класс подвилочной плиты	3
Вес	
Эксплуатационная масса без груза, кг	6690
Основные узлы	
Тип двигателя	Электро
Номинальная мощность двигателя движения, кВт	18
Номинальная мощность электродвигателя гидронасоса, кВт	25.4
Аккумулятор тяговый (тип)	Свинцово-кислотный
Аккумулятор тяговый (напряжение) В	80
Аккумулятор тяговый, (Ёмкость) Ач.	700

Грузоподъемник	
Тип мачты	Двухсекционный
Высота подъёма вил, (h3) мм	3000
Габаритная высота (мачта опущена), (h1) мм	2245
Грузоподъёмность на максимальной высоте, кг	5000
Размеры	
Габаритная длина с вилами, мм	4075
Габаритная длина до спинки вил, мм	3005
Габаритная ширина, (b1) мм	1479
Высота по решетку ограждения водителя, (h6) мм	2353
Длина стандартных вил, мм	1070
Рабочие характеристики	
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч	14 / 14.5
Скорость подъёма (с грузом/без груза), мм/сек	250 / 400
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/сек	600 / 300
Максимальный преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), tanθ(%)	15 / 15
Внешний радиус поворота, (Wa) мм	2730
Шасси и колёса	
Тип шин	СЭ
Размер передних шин	250-15/7.5
Размер задних шин	21X8-9
Минимальный дорожный просвет под мачтой, (m1) с грузом	175
Дорожный просвет по центру колёсной базы, (m2) с грузом	150

Дополнительное оборудование:

При возникновении вопросов связанных с подбором техники, запчастей, ТО и ремонтом вы всегда можете связаться с нами:

- по рабочему телефону 8 (800) 250-83-33
- по e-mail: info@sklad.ru

Коммерческое предложение не является офертой. Окончательные условия сотрудничества закрепляются сторонами в договоре.