Московская область, Одинцовский район,
г. Одинцово, ул. Баковская, д.16, офис 7, 143005
Тел.: +7 (495) 221-83-33, 221-84-44
info@sklad.ru, www.sklad.ru

Коммерческое предложение от 09.05.2024

Самоходный штабелер с платформой GROS (MIMA) MB1550LC (1.5 т) с мачтой 5.0 м

Цена с НДС: 781 789 руб. *

* Цена в рублях рассчитана по курсу ЦБ РФ на дату составления коммерческого предложения
Оплата: в рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты
Гарантия: 12 месяцев или 1200 м/ч наработки (что наступит ранее).
Сроки поставки: в наличии
Условия оплаты: 100% предоплата / Лизинг / Аккредитив

Основные плюсы лизинга от компании «Склад.ру»

- Возмещение НДС 20%. Экономия на налоге на прибыль 20%.
- Аванс от 10%. Срок лизинга до 5 лет.
- Быстрое оформление. Заключены партнерские соглашения с лизинговыми компаниями.

Производитель

- Вилочные погрузчики и складская техника GROS произведены на заводе Banyitong Science And Technology Developing Co., Ltd., который был основан в 1994 году.
- Компания входит ТОП-30 производителей складской техники в Китае.
- Специализируется на разработке и производстве электрического оборудования для перевозки и хранения грузов, в том числе длинных и тяжелых материалов.
- Выпускает нестандартную технику: электропогрузчики с ломающейся рамой, высотные штабелеры до 12,5м с трехсторонней обработкой груза и многое другое.

О компании «Склад.ру»
Склад.ру - один из ведущих поставщиков вилочных погрузчиков и складской техники в России с 1992 года. Предлагаем гибкую ценовую политику, учитывая пожелания каждого клиента. Хранение основного запаса техники, комплектующих и запчастей осуществляется на складе в г. Одинцово.

Коммерческое предложение не является офертой. Окончательные условия сотрудничества закрепляются сторонами в договоре.

Московская область, Одинцовский район,
г. Одинцово, ул. Баковская, д.16, офис 7, 143005
Тел.: +7 (495) 221-83-33, 221-84-44
info@sklad.ru, www.sklad.ru

Технические характеристики:

Основные данные	
Бренд	GROS
Модель	MB1550LC
Изготовитель	Banyitong Science And Technology DevelopingCo.,Ltd
Страна производства	Китайская Народная Республика
Номинальная грузоподъёмность, (Q) кг	1500
Расстояние от центра тяжести груза до спинки вил, (c) мм	600
Вес	
Эксплуатационная масса без груза, кг	1450
Рабочие характеристики	
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч	5 / 6
Скорость подъёма (с грузом/без груза), мм/сек	90 / 130
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/сек	95 / 100
Максимальный преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), tanθ(%)	8 / 10
Внешний радиус поворота, (Wa) мм	1655
Шасси и колёса	
Размер опорных колес	80X70
Размер приводного колеса	230X75
Тип шин	П/уретан
Размер задних шин	125X50
Дорожный просвет по центру колёсной базы, (m2) с грузом	30

Грузоподъемник	
Тип мачты	Трехсекционный со свободным ходом
Высота подъёма вил, (h3) мм	5000
Габаритная высота (мачта опущена), (h1) мм	2267
Габаритная высота (мачта выдвинута), (h4) мм	5500
Грузоподъёмность на максимальной высоте, кг	500
Размеры	
Габаритная длина с вилами, мм	2130
Габаритная длина до спинки вил, мм	2130
Габаритная ширина, (b1) мм	1000
Высота по решетку ограждения водителя, (h6) мм	2100
Длина стандартных вил, мм	1150
Основные узлы	
Тип двигателя	Электро
Номинальная мощность двигателя движения, кВт	1.5
Номинальная мощность электродвигателя гидронасоса, кВт	3
Аккумулятор тяговый (тип)	Свинцово-кислотный
Аккумулятор тяговый (напряжение) В	24
Аккумулятор тяговый, (Ёмкость) Ач.	210

Дополнительное оборудование:

При возникновении вопросов связанных с подбором техники, запчастей, ТО и ремонтом вы всегда можете связаться с нами:

- по рабочему телефону 8 (800) 250-83-33
- по e-mail: info@sklad.ru

Коммерческое предложение не является офертой. Окончательные условия сотрудничества закрепляются сторонами в договоре.