Московская область, Одинцовский район,
г. Одинцово, ул. Баковская, д.16, офис 7, 143005
Тел.: +7 (495) 221-83-33, 221-84-44
info@sklad.ru, www.sklad.ru

Коммерческое предложение от 12.05.2024

Шарнирно-сочлененный погрузчик GROS (MIMA) MJ20 грузоподъемностью 2.0 тонны

Цена с НДС: по запросу *

* Цена в рублях рассчитана по курсу ЦБ РФ на дату составления коммерческого предложения
Оплата: в рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты
Гарантия: 24 месяца или 2000 моточасов наработки (что наступит ранее).
Сроки поставки: уточняйте
Условия оплаты: 100% предоплата / Лизинг / Аккредитив

Основные плюсы лизинга от компании «Склад.ру»

- Возмещение НДС 20%. Экономия на налоге на прибыль 20%.
- Аванс от 10%. Срок лизинга до 5 лет.
- Быстрое оформление. Заключены партнерские соглашения с лизинговыми компаниями.

Производитель

- Вилочные погрузчики и складская техника GROS произведены на заводе Banyitong Science And Technology Developing Co., Ltd., который был основан в 1994 году.
- Компания входит ТОП-30 производителей складской техники в Китае.
- Специализируется на разработке и производстве электрического оборудования для перевозки и хранения грузов, в том числе длинных и тяжелых материалов.
- Выпускает нестандартную технику: электропогрузчики с ломающейся рамой, высотные штабелеры до 12,5м с трехсторонней обработкой груза и многое другое.

О компании «Склад.ру»
Склад.ру - один из ведущих поставщиков вилочных погрузчиков и складской техники в России с 1992 года. Предлагаем гибкую ценовую политику, учитывая пожелания каждого клиента. Хранение основного запаса техники, комплектующих и запчастей осуществляется на складе в г. Одинцово.

Коммерческое предложение не является офертой. Окончательные условия сотрудничества закрепляются сторонами в договоре.

Московская область, Одинцовский район,
г. Одинцово, ул. Баковская, д.16, офис 7, 143005
Тел.: +7 (495) 221-83-33, 221-84-44
info@sklad.ru, www.sklad.ru

Технические характеристики:

Основные данные	
Бренд	GROS
Модель	MJ20
Изготовитель	Banyitong Science And Technology DevelopingCo.,Ltd
Страна производства	Китайская Народная Республика
Тип трансмиссии	4
Номинальная грузоподъёмность, (Q) кг	2000
Положение оператора	Сидя
Расстояние от центра тяжести груза до спинки вил, (c) мм	600
Класс подвилочной плиты	2
Вес	
Эксплуатационная масса без груза, кг	7460
Рабочие характеристики	
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч	12 / 13
Скорость подъёма (с грузом/без груза), мм/сек	400 / 420
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/сек	280 / 200
Максимальный преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), tanθ(%)	15 / 15
Внешний радиус поворота, (Wa) мм	2200
Шасси и колёса	
Размер опорных колес	475X178
Размер приводного колеса	415X178
Тип шин	Бандаж
Минимальный дорожный просвет под мачтой, (m1) с грузом	70
Дорожный просвет по центру колёсной базы, (m2) с грузом	100

Грузоподъемник	
Тип мачты	Трехсекционный со свободным ходом
Высота подъёма вил, (h3) мм	4620
Габаритная высота (мачта опущена), (h1) мм	2818
Габаритная высота (мачта выдвинута), (h4) мм	5800
Грузоподъёмность на максимальной высоте, кг	1450
Свободный ход с решеткой (мм)	1134
Размеры	
Габаритная длина с вилами, мм	3830
Габаритная длина до спинки вил, мм	2730
Габаритная ширина, (b1) мм	1260
Высота по решетку ограждения водителя, (h6) мм	2250
Длина стандартных вил, мм	1100
Основные узлы	
Тип двигателя	Электро
Номинальная мощность двигателя движения, кВт	18.5
Номинальная мощность электродвигателя гидронасоса, кВт	15
Аккумулятор тяговый (тип)	Свинцово-кислотный
Аккумулятор тяговый (напряжение) В	48
Аккумулятор тяговый, (Ёмкость) Ач.	900

Дополнительное оборудование:

При возникновении вопросов связанных с подбором техники, запчастей, ТО и ремонтом вы всегда можете связаться с нами:

- по рабочему телефону 8 (800) 250-83-33
- по e-mail: info@sklad.ru

Коммерческое предложение не является офертой. Окончательные условия сотрудничества закрепляются сторонами в договоре.